Handpumpe

HYDRAULIKPUMPEN P-REIHE

Tankvolumen 197 bis 738 cm³

Einstufig / Einfachwirkend

Hervorragend geeignet für Arbeiten, bei denen kein oder nur ein kurzer druckloser Hub vorhanden ist.

PUMPEN

- Ganzmetallkonstruktion, kein Einbrennen von Schweißfunken.
- Weniger Anspannung oder Ermüden des Bedieners durch geformten Metallhebel.
- Praktischer Füllstutzen der P23 und P55 ermöglicht Nachfüllen der Pumpe in horizontaler oder vertikaler Lage.
- Dichtung am Einfüllstutzen wirkt als Sicherheitsventil zur Vermeidung von Überdruck im Tank.
- Integriertes Überdruckventil.
- Rückschlagventil verhindert Absinken der Last.
- Großes Ablaßventil-Handrad erleichtert langsames Absenken der Last.

P12

P23

P55

700 bar





Die Handpumpen von Power Team sind mit einem angewinkelten Füllstutzen und einem eingebauten Überdruck-ventil-Sicherheitssystem ausgerüstet. Dieses System verhindert, dass ein plötzlicher Rückstrom, Überdruck im Tank verursacht. Zudem wirkt es als Dichtung und verhindert so das Austreten von Öl.

Pumpen-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (Grad)	K (mm)	L (mm)	M (Zoll)	N (mm)	P (mm)
P12	101,6	–	–	101,6	342,9	85,7	55,6	–	45°	4,8	85,7	3/8-NPTF	28,6	–
* **P23**	158,8	330,2	88,9	141,3	346,1	108,0	82,6	261,6	38°	7,9	120,7	3/8-NPTF	41,3	–
* Der Maximaldruck der P23-Pumpe beträgt lediglich 210 bar.														
P55	165,1	533,4	88,9	141,3	584,2	108,0	82,6	501,7	38°	7,9	120,7	3/8-NPTF	41,3	–

Zur Verwendung mit	Bestell-Nr.	Fördermenge und Druck: Stufen	Fördermenge pro Hub (cm³) ND	Fördermenge pro Hub (cm³) HD	Maximaler Druck (bar) ND	Maximaler Druck (bar) HD	Hebelkraft (kg)	Öl-volumen (cm³)	Nutzbare Ölmenge (cm³)	Tank Öl-anschluß (Zoll)	Gewicht (kg)
Einfach-	**P12**	1	–	1,1	–	700	34	197	148	3/8-NPTF	2,6
wirkenden	**P23**	1	–	2,6	–	210	32	390	333	3/8-NPTF	5,5
Zylindern*	**P55**	1	–	2,6	–	700	66	902	738	3/8-NPTF	7,2

ND = Niederdruck
HD = Hochdruck

* Pumpe ausgerüstet mit 2-Wegeventil