## Unterstellheber MIT TELESKOPKOLBEN

6 bis 100 Tonnen

Heber mit extra langem Hub.



- Hinsichtlich Qualität und Leistung unterscheiden sich diese Heber mit Teleskopkolben nicht von unseren Standard-Unterstellhebern; sie bieten jedoch einen entscheidenden Vorteil: Der extra lange Hub dieser Heber spart Zeit und Mühe. Die Last kann in den meisten Fällen in einem Arbeitsgang angehoben werden, ohne dass sie zwischendurch abgestützt und der Heber neu angesetzt werden muss.
- Der 9015X eignet sich hervorragend für Arbeiten bei geringer Bodenfreiheit wie z.B. Wartungsarbeiten an Gabelstaplern oder das Anheben von Maschinen.
- Die größeren Modelle 9006X, 9011X und 9013X sind mit einer abgeschrägten Bodenplatte ausgerüstet, die es dem Heber ermöglicht, der Last während des Hebevorgangs seitlich "zu folgen", um außermittige Belastung des Kolbens zu vermeiden.

BESTELLINFORMATIONEN													
Hub- kraft	Hub	Bestell-	Bauhöhe einge- fahren	Länge der Schraub- verl.	Bauhöhe mit Schraub- verl.	Pumpenhubzahl zum Ausf. d. Kolbens um	Sattel- durchm.	Maße der abgeschr. Bodenplatte	Länge des Pumpen- hebels	Hebelkraft bei max. Hubkraft		metrische Tonnen bei 700	Gewicht
(Tonnen)		Nr.	(mm)	(mm)	(mm)	25,4 mm	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	Tragegriff	bar	(kg)
6 11	305 262	9006X 9011X	216 200	68	521 530	14 25	44 41	121 x 133 160 x 165	700 700	36 40	Nein Nein	5,4 10,0	6,4 8,8
13 15	254 181	9013X 9015X	230 170	84 70	570 419	35 32	48 52	176 x 186 143 x 194	700 600	36 43	Ja Ja	11,8 13,6	11,3 12
15	101	30 lon	110	70	413	32	52	143 X 134	000	45	Ja	10,0	12