

Schleifmaschinen

Mit schwimmender Lagerung

25 000 – 38 000 min⁻¹



G 357 H

G 236 H

- Ergonomische Bauform
- Abluft nach hinten über Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung
- Sicherheitshebelventil entspricht der EN 792
- Durchzugstarker Lamellenmotor
- Reduzierter Fräserverschleiß und Standzeitverlängerung, Zähneausbruch wird vermieden
- Durch die schwimmende Lagerung ist eine ratterfreie Werkstückbearbeitung gewährleistet

Technische Daten

Type		G 357 D	G 357 H	G 236 H
Bestell-Nr.		60022-74-5	60022-75-5	60020-81-5
Ventil		Drehventil	Hebelventil	Hebelventil
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	38 000	38 000	25 000
Leistung	Watt	290	290	440
Abluft		hinten	hinten	hinten
Spannzange eingebaut	mm	6	6	6
HM-Frässtifte max.	mm	10	10	12
Profilschleifkörper max.	mm	16	16	24
Geräuschpegel	dB(A)	73	73	76
Luftverbrauch	l / sec	7,5	7,5	12,0
Gewicht ohne Schlauch	kg	0,50	0,50	1,00
Ø Maschine	mm	36	36	46
Maschinenlänge	mm	170	170	210
Schlaucheinheit		inklusive	inklusive	inklusive
Zuluftschlauch	m	2,5	2,5	2,5
Abluftschlauch	m	1	1	1
Anschluss Außengewinde		G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Mitgeliefertes Zubehör		Schlüssel	Schlüssel	Schlüssel

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: geölt.



Spannzangen

Spannbereich Ø (mm)	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0
G 357 D G 357 H	9 369 841	9 369 846	9 369 847	9 369 826	9 369 843
G 236 H	9 369 985	—	—	9 369 837	9 369 818

Schleifmaschinen

Leichte Entgratarbeiten

35 000 min⁻¹



G 352 D

G 352 H

- Ergonomische Bauform
- Abluft nach hinten über Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung
- Sicherheitshebelventil entspricht der EN 792
- Servicefreundlich
- Durchzugstarker Lamellenmotor

Technische Daten

Type		G 352 D	G 352 H
Bestell-Nr.		29946-06-5	29946-07-5
Ventil		Drehventil	Hebelventil
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	35 000	35 000
Leistung	Watt	290	290
Abluft		hinten	hinten
Spannzange eingebaut	mm	6	6
HM-Frässtifte max.	mm	10	10
Profilschleifkörper max.	mm	16	16
Geräuschpegel	dB(A)	73	73
Luftverbrauch	l / sec	7,5	7,5
Gewicht ohne Schlauch	kg	0,36	0,36
Ø Maschine	mm	30	30
Maschinenlänge	mm	171	171
Schlaucheinheit		inklusive	inklusive
Zuluftschlauch	m	2,5	2,5
Abluftschlauch	m	1	1
Anschluss Außengewinde		G 1/4"	G 1/4"
Mitgeliefertes Zubehör		Schlüssel	Schlüssel

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: geölt.



Spannzangen

Spannbereich Ø (mm)	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	1/4"
Alle Typen	9 369 841	9 369 846	9 369 847	9 369 826	9 369 843	9 369 836