

- Vibrations- und schallgedämpft
- Hohe Schlagleistung
- Lange Lebensdauer
- Stabile Bauart
- Geschmiedeter und verzinkter Stahl-Griff
- Kreuzschlitzkappe auf Anfrage

Druckluft-Meißelhämmer

MD-Powerhämmer

4,1 – 6,2 kg



MD 4-41

MD 5-58

MD 6-62

Technische Daten

Type		MD 4-41	MD 5-58	MD 6-62
<i>Einsteckende</i>				
Rund-Sechskant	RS 17,5	60060-99-6	60061-02-6	60061-04-6
Rund-Sechskant	RS 20	60061-00-6	60061-03-6	60061-05-6
Sechskant	S 19 × 50	60061-01-6	—	60061-06-6
Faustgriff		●	●	●
Schraubkappe		●	●	●
Schlagzahl	min ⁻¹	3 050	2 140	1 930
Schlagenergie	J	5	12	16
Luftverbrauch	ℓ / sec	5,0	6,7	7,3
Kolbendurchmesser	mm	22	30	30
Kolbenhub	mm	58	75	95
Länge	mm	310	365	395
Gewicht	kg	4,1	5,8	6,2
Schlauch l. W.	mm	13	13	13
Anschlussgewinde		G 3/8" i	G 3/8" i	G 3/8" i
Vibration	m / s²	6,7	7,6	8,1
Expositionszeit	h	4,5	3,5	3,0
Schallwert	dB(A)	105	101	103

Leistung bei 6 Bar Betriebsdruck.