

- Universell einsetzbare Meißelhämmer
- Sanfter Anlauf
- 2-Stufen-Start durch Rohrschieber-Steuerung um z. B. Beschädigungen an Pfannen beim Putzen zu vermeiden

# Druckluft-Meißelhämmer

## Die Universellen

### 6,3 – 6,8 kg



MD 630

MD 680

### Technische Daten

Type		MD 630	MD 680
<i>Einsteckende</i>			
Rund-Sechskant	RS 17,5 × 14,8 × 60	60053-92-5	60051-47-5
Rund-Sechskant	RS 20 × 17 × 60	60053-91-5	60040-56-5
Rund	R 20 × 60	—	60040-59-5
Rohrschieber-Steuerung		●	●
Faustgriff		●	●
Schraubkappe		●	●
Schlagzahl	min <sup>-1</sup>	3 300	1 650
Schlagenergie	J	11,5	17
Luftverbrauch	ℓ / sec	14,0	15,8
Kolbendurchmesser	mm	30	30
Kolbenhub	mm	71	101,5
Länge	mm	381	433
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	<b>6,3</b>	<b>6,8</b>
Schlauch l. W.	mm	13	13
Anschlussgewinde		G 3/8 " i	G 3/8 " i
<b>Vibration</b>	<b>m / s<sup>2</sup></b>	<b>16</b>	<b>14</b>
Expositionszeit	h	0,8	1,0
Schallwert	dB(A)	105	103

Leistung bei 6 bar Betriebsdruck.



### Vibrationsdämpfende Arbeitshandschuhe

TEGERA-Arbeitshandschuhe (Größe 11):  
Vibrationsreduzierung ca. 40 %!