

- Leichter durch Compositgehäuse
- Stärker in der Leistung
- Umsteuerbar – Rechts / Links für einhändiges Arbeiten
- 3 Schlagstärken-Regulierung
- Kompakte, ausgewogene Bauform für ermüdungsfreies Arbeiten
- Twin-Hammer
- Vibrationsarm (4,8 m/s²)



MDS 1202



MDS 1203



MDS 1205



MDS 1206

Technische Daten

Type		MDS 1202	MDS 1203	MDS 1205	MDS 1206
Bestell-Nr.		8230 0204	8230 0303	8230 0305	8230 0306
Abtriebsvierkant		1/2 "	1/2 "	3/4 "	1 "
Drehmoment max.	Nm	405	815	1 625	1 900
Drehzahl	min ⁻¹	6 200	7 000	6 000	5 500
Gewicht	kg	1,30	1,80	3,70	3,70
Länge	mm	150	185	210	210
Geräuschpegel	dB(A)	83	83	90	90
Luftanschluss		1/4 " PT	1/4 " PT	3/8 " PT	3/8 " PT

Leistung bei 6 bar Betriebsdruck.

Zubehör | Drehgelenk

1/4 " innen / außen	Bestell-Nr.	60001606
3/8 " innen / außen	Bestell-Nr.	60001616