

Vertikalschleifer

Für härteste Einsätze

- Geeignet für Stahlbau, Maschinenbau, Stahlbetonbau, Gießereien usw.
- Zum Trennen von Stahl, Guß, Drahtseilen, Kunststeinplatten usw.
- Zum Schruppen, Schleifen und Glätten von Metallen aller Art
- Zum Entrosten und Entfernen von Farben mit Topfbürsten
- Ölfrei einsetzbar



GV

Technische Daten

Type		GV 85	GV 67
Bestell-Nr.		60028-73-6	60028-74-6
Ventil		Hebelventil	Hebelventil
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	8 500	6 600
Leistung	Watt	3 200	3 100
Abluft		seitlich	seitlich
Spindelgewinde		5/8"	5/8"
Schleifscheibe max.	mm	180	230
Geräuschpegel	dB(A)	88	88
Vibration	m / s ²	5,2	4,8
Luftverbrauch Leer / Last	l / sec	17 / 54	17 / 54
Gewicht ohne Schlauch	kg	4,90	4,90
Maschinenhöhe	mm	230	230
Maschinenlänge	mm	210	210
Schlauch l. W.	mm	16	19
Anschluß		G 1/2" i	G 1/2" i
Mitgeliefertes Zubehör		Schlüssel für Werkzeugwechsel, Flansch für Schruppscheiben	

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: geölt.



Drehgelenk

Variacor	60001-62-6
-----------------	------------

Weitere Infos siehe S. 138