

- Ideal für häufigen Meißelwechsel
- Mit Drückersicherung

Druckluft-Meißelhämmer Mit Schnellwechselfutter 4,1 – 6,6 kg



MD 4-41 S



MD 5-58 S



MD 6-62 S | MD 6-66 S

Technische Daten

Type		MD 4-41 S	MD 5-58 S	MD 6-62 S	MD 6-66 S
<i>Einsteckende</i>					
Rund-Sechskant	RS 17,5	60061-48-6	60061-49-6	60061-50-6	60061-51-6
Geschlossener Griff, Stahl		●	●	●	●
Schnellwechselfutter		●	●	●	●
Metallschalldämpfer		—	—	●	●
Kunststoffschalldämpfer		●	●	—	—
Schlagzahl	min ⁻¹	3 050	2 140	2 150	1 930
Schlagenergie	J	5,0	12,0	12,0	14,5
Luftverbrauch	ℓ / sec	5,0	6,7	6,7	7,3
Kolbendurchmesser	mm	22	30	29	29
Kolbenhub	mm	58	75	75	75
Länge	mm	310	365	365	395
Gewicht	kg	4,1	5,8	6,2	6,6
Schlauch l. W.	mm	13	13	13	13
Anschlussgewinde		G 3/8" i	G 3/8" i	G 3/8" i	G 3/8" i
Vibration	m / s²	6,7	7,6	7,6	8,1
Expositionszeit	h	4,5	3,5	3,5	3,0
Schallwert	dB(A)	105	101	101	103

Leistung bei 6 bar Betriebsdruck.



Schnellwechselfutter

RS 17,5

Bestell-Nr. 3000 28280

Druckluft-Meißelhämmer Mit Metallschalldämpfer 6,2 – 8,2 kg

- Vibrations- und schallgedämpft
- Hohe Schlagleistung
- Schlanke Bauform
- Lange Lebensdauer, stabile Bauart
- Geschmiedeter und verzinkter Edelstahl-Griff
- Solides Handling im Bereich Pfannen- und Konverterpflege sowie in der Großteil-Putzerei
- **Sicherheitsplus: mit verlässlicher Drückersicherung**



MD 5-62 M



MD 6-66 M



MD 5-78 M



MD 6-82 M

Technische Daten

Type		MD 5-62 M	MD 6-66 M	MD 5-78 M	MD 6-82 M
<i>Einsteckende</i>					
Rund-Sechskant	RS 17,5	60060-66-6	60060-70-6	60060-90-6	60060-93-6
Rund-Sechskant	RS 20	60060-67-6	60060-71-6	60060-88-6	60060-91-6
Sechskant	S 19 × 50	60060-68-6	60060-72-6	60060-89-6	60060-92-6
Rund	R 20 × 60	60060-65-6	60060-69-6	—	—
Geschlossener Griff, Stahl		●	●	●	●
Schraubkappe		●	●	●	●
Schlagzahl	min ⁻¹	2 150	1 930	2 150	1 930
Schlagenergie	J	12,0	16,0	12,0	16,0
Luftverbrauch	ℓ / sec	6,7	7,3	8,2	9,2
Kolbendurchmesser	mm	29	29	30	30
Kolbenhub	mm	75	95	75	95
Länge	mm	365	395	376	406
Gewicht	kg	6,2	6,6	7,8	8,2
Schlauch l. W.	mm	13	13	13	13
Anschlussgewinde		G 3/8" i	G 3/8" i	G 3/8" i	G 3/8" i
Vibration	m / s²	6,8	6,1	5,1	5,0
Expositionszeit	h	4,3	5,4	7,7	8,0
Schallwert	dB(A)	101	103	103	104

Leistung bei 6 bar Betriebsdruck.



Abluftführung mit Balanceraufhängung

Für Typen MD 5-62 M, MD 6-66 M,
Bestell-Nr. 3000 27924

- Vibrations- und schallgedämpft
- Hohe Schlagleistung
- Schlanke Bauform
- Lange Lebensdauer
- Stabile Bauart
- Geschmiedeter u. verzinkter Stahl-Griff
- Bestens geeignet für den Ausbruch von Konvertern, Pfannen und Schmelzöfen
- **Sicherheitsplus: mit verlässlicher Drückersicherung**

Druckluft-Meißelhämmer Mit Metallschalldämpfer 9,6 – 14,9 kg



MD 9-96 M



MD 11-122 M



MD 13-132 M



MD 9-111 M



MD 13-149 M

Technische Daten

Type		MD 9-96 M	MD 11-122 M	MD 13-132 M	MD 9-111 M	MD 13-149 M
<i>Einsteckende</i>						
Rund	R 25 × 75	60060-73-6	60060-77-6	60060-81-6	60060-94-6	60060-86-6
Sechskant	S 22 × 82	60060-74-6	60061-47-6	60060-82-6	60060-95-6	60060-87-6
Faustgriff		●	●	●	●	●
Schraubkappe		●	●	●	●	●
Schlagzahl	min ⁻¹	1 600	1 450	1 075	1 600	860
Schlagenergie	J	34	40	50	34	61
Luftverbrauch	ℓ / sec	10,6	10,7	10,8	12,5	11,5
Kolbendurchmesser	mm	33	36	36	33	36
Kolbenhub	mm	130	135	180	130	205
Länge	mm	503	520	640	503	640
Gewicht	kg	9,6	12,2	13,2	11,1	14,9
Schlauch l. W.	mm	19	19	19	19	19
Anschlussgewinde		Ra 3/4"	Ra 3/4"	Ra 3/4"	Ra 3/4"	Ra 3/4"
Vibration	m / s²	6,8	7,9	10,2	5,8	11,4
Expositionszeit	h	4,3	3,2	1,9	5,9	1,5
Schallwert	dB(A)	102	105	103	102	105

Leistung bei 6 bar Betriebsdruck.



Abluftführung mit Balanceraufhängung

Für Typen MD 9-96 M, MD 11-122 M,
MD 13-132 M, MD 13-149 M
Bestell-Nr. 60054-66-6

Deckel gleich mitbestellen

Bestell-Nr. 1000 85511

Druckluft-Meißelhämmer

Mit Metallschalldämpfer | Klinke

10,1 – 17,6 kg

- Vibrations- und schallgedämpft
- Hohe Schlagleistung, schlanke Bauform
- Klinkenhalterung für einfachen, schnellen Werkzeugwechsel
- Lange Lebensdauer, stabile Bauart
- Geschmiedeter u. verzinkter Stahl-Griff



Technische Daten

Type		MD 9-101 M	MD 11-144 M	MD 13-155 M	MD 13-176 M
<i>Einsteckende</i>					
Rund	R 25 × 75	60060-76-6	60060-79-6	60060-85-6	60060-98-6
Sechskant	S 22 × 82	60060-75-6	60060-80-6	60060-84-6	60060-97-6
Faustgriff		●	●	●	—
T-Griff		—	—	—	●
Klinke		●	●	●	●
Schlagzahl	min ⁻¹	1 600	1 450	1 075	860
Schlagenergie	J	34	40	50	61
Luftverbrauch	ℓ / sec	10,6	10,7	10,8	11,5
Kolbendurchmesser	mm	33	36	36	36
Kolbenhub	mm	130	135	180	205
Länge	mm	503	520	640	642
Gewicht	kg	10,1	14,4	15,5	17,6
Schlauch l. W.	mm	19	19	19	19
Anschlussgewinde		Ra 3/4 "	Ra 3/4 "	Ra 3/4 "	Ra 3/4 "
Vibration	m / s²	6,8	7,9	10,2	10,0
Expositionszeit	h	4,3	3,2	1,9	2,0
Schallwert	dB(A)	105	103	103	105

Leistung bei 6 bar Betriebsdruck.

→ **Sicherheitsplus:**
mit verlässlicher Drückersicherung